Lautsprecherflachleitung / speaker flat cable

2 x 1,5mm²
flache Ausführung flat style
Aufbau/structure: 2 x 5 x 38 x 0,10mm Cu verz./tinned Cu
AußenØ/outer Ø: 2,6 x 15,5mm



DIS 217 T 60 m Spule/reel
transparent
4 005298 049164

Lautsprecherflachleitung / speaker flat cable

2 x 2,5mm²
flache Ausführung flat style
Aufbau/structure: 2 x 5 x 63 x 0,10mm Cu blank/ bare Cu
AußenØ/outer Ø: 2,6 x 15,5mm



DIS 227 T 60 m Spule/reel
transparent
4 005298 049171

Mikrofonleitung / microphone cable

1 x 0,22mm²
Kapazität/capacity: ~ 200 pF/m
Abschirmung/shielding: Wendel/spiral
Isolation/isolation: PVC
Mantel/jacket: PVC
Außen Ø/outer Ø: 4,1mm

DIK 122 50 m Ring/ring
schwarz/black
4 005298 049409

NF-Leitung / LF cable

7-adrig
2x NF einzeln geschirmt, 4x NF gesamt geschirmt, 1x NF ungeschirmt.

7-core
2x LF single shielded, 4x LF fully shielded, 1x LF unshielded.

DIK 70 100 m Ring/ring
schwarz/black

Mikrofonleitung / microphone cable

2 x 0,08mm², trittfest/tread-proof
Kapazität/capacity: ~ 200 pF/m
Abschirmung/shielding: Geflecht gesamt/braid total
Isolation/isolation: PVC
Mantel/jacket: PVC
Außen Ø/outer Ø: 3,0mm

DIK 208 50 m Ring/ring
schwarz/black
4 005298 049423

Tonleitung / sound cable

2 x 0,14mm²
Kapazität/capacity: ~ 100 pF/m
Abschirmung/shielding: Wendel einzeln/spiral single
Isolation/isolation: PE
Mantel/jacket: PVC
Außen Ø/outer Ø: 3,0 x 6,0mm



DIK 214/50 W 50 m Spule/reel
weiß/white
4 005298 066475

DIK 214/25 25 m Ring/ring
schwarz/black
4 005298 002510

DIK 214/50 50 m Spule/reel
schwarz/black
4 005298 016302

DIK 214/300 300 m Spule/reel
schwarz/black
4 005298 049430

Tonleitung / sound cable

2 x 0,14mm²
Außen Ø/outer Ø: 5,0 x 10,0mm

Technische Eigenschaften wie DIK 214 jedoch in low-noise-Ausführung mit verbesserter Isolation.

Technical characteristics like DIK 214 but low-noise version and improved isolation.

DIK 215 50 m Ring/ring
schwarz/black
4 005298 049447

Mikrofonleitung / microphone cable

2 x 0,14mm²
Kapazität/capacity: ~ 100 pF/m
Abschirmung/shielding: Wendel, einzeln/spiral, single
Isolation/isolation: PE
Mantel/jacket: PVC
AußenØ/outer Ø: 2,0 x 5,0mm

DIK 216 50 m Ring/ring
schwarz/black
4 005298 049454

Mikrofonleitung / microphone cable

2 x 0,22mm², trittfest/tread-proof
Kapazität/capacity: ~ 100 pF/m
Abschirmung/shielding: Geflecht gesamt/braid total
Isolation/isolation: PE
Mantel/jacket: PVC
AußenØ/outer Ø: 4,0mm

DIK 222 50 m Ring/ring
schwarz/black
4 005298 049461